



Conexiones

Power input	220v/1N-50hz
Water input	3/4"

Tecnico

power	Electric
Command type	Analog
timer	120 Analog
Shelve type	600x400
Shelve capacity	4
Cooking temperature	240
Stream supply	Yes
Dynamic water input pressure	200-400
External dimension	975x775x580
Heating fan power	0.12
Convection power	4.5
Total power	4.6
voltage	220v/1/N-50Hz
Peso neto	70 kg
Peso Bruto	78 kg



LISBOA

MULTIUSOS



SISTEMA SIN SALIDA DE HUMO: Opcionable sistema sin salida de humo a norma cee integrable gracia a su inovadora campana

Horno de convección Lisboa

Incluye soporte: 6 x EN 40 x 60 cm
 bajo consumo de energía debido al aislamiento de alta calidad
 Puerta de vidrio con doble acristalamiento
 Panel de vidrio interno con bisagras para limpieza
 Manija de puerta de plástico con bandeja de condensados debajo de la puerta
 termostato de seguridad
 Iluminación halógena
 pies de altura ajustable
 Fácil instalación de los accesorios
 Fácil de limpiar
 Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad
 Esquinas interiores redondeadas

Temperatura máxima: 240 ° C
 Motor con inversor
 Sistema de circulación de aire bidireccional
 Para 6 x EN 40 x 60 hojas

Operación / control de

Control manual de inyección de agua
 Temporizador mecánico 0 - 120 minutos
 Control de temperatura manual

Opciones de cocción

Cocinar / freír / guisar / asar
 cocción
 Al vapor / deshumidificación
 deshielo

La cocción lenta

Conexión eléctrica seleccionable

Conexión eléctrica:
 3 / N / PE 400 voltios / 50-60 Hz
 Potencia: 9,5 kW

Dimensiones externas A x P x A: 875x815x870mm